



F.H. TRI - COLOR 2
tel./fax:012-642-27-23
ul.Sołtysowska 12
31-589 Kraków
e-mail: biuro@tricolor.pl
www.tricolor2.pl

Autoryzowany Dystrybutor



PRZYSTAWKA DO SZLIFOWANIA RUR



wymagania:

Szlifierki o średnicy tarczy 125 mm
moc od 750 do 1600 W
prędkość obrotowa bez obciążenia
regulowana w zakresie 2000 - 7600 (obr/min)
gwint wrzeciona M14

Przystawka do szlifowania rur przeznaczona do szlifowania , polerowania rur , prętów po obwodzie ze stali nierdzewnej , mosiądzu , stali i innych elementów rurowych o średnicy 8-120mm - PROSTA W OBSŁUDZE

REKOMENDOWANE PASY O WYMIARACH 30 x 570mm 30 x540mm

PAS WŁÓKNINOWY	A CRS, A MED, A VFN, S SFN, TYP-T.
PAS CUBITRON 777F	P40,P60, P80, P100, P120, P150, P180
PAS TRIZACT	A16, A30, A45, A65, A100, A160



F.H. TRI - COLOR 2
tel./fax:012-642-27-23
ul.Sołtysowska 12
31-589 Kraków
e-mail: biuro@tricolor.pl
www.tricolor2.pl

Autoryzowany Dystrybutor



PRZYSTAWKA DO SZLIFOWANIA RUR



PROFESJONALNA SZLIFIERKA + PRZYSTAWKA DO RUR

Dane techniczne: SZLIFIERKA MILWAUKEE AG 16-125 INOX

Moc wejściowa 1.520 W

Średnica tarczy 125 mm

Prędkość bez obciążenia 2.000 - 7.600 obr/min

Średnica wrzeciona i gwint M 14

Masa 2,5 kg

Woltaż (napięcie) 220 - 240 V V AC



Przystawka do szlifowania rur przeznaczona do szlifowania, polerowania rur , prętów po obwodzie ze stali nierdzewnej, miedzi, stali i innych elementów rurowych o średnicy 8-120mm - PROSTA W OBSŁUDZE

**CENA ZESTAWU Z SZLIFIERKĄ
1500,00 NETTO**

REKOMENDOWANE PASY DO ZESTAWU O WYMIARACH 30 x 570mm , 30 x540mm